

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.052.6053.6

Geräteanschluss RST20I5S S1 M00VA TB0

RST20i5 Geräteanschluss M20, 5-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, modular, Anwendung 250V mit PE, 20A, Kodierfarbe türkisblau, Gehäusefarbe schwarz



Art. Nr.	96.052.6053.6
EAN	4015573878501
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen













Technische Daten

Hinweis

Hinweis	Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet.Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde
---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	türkisblau
Polkennzeichnung	D1, D2, L, PE, N
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	schwarz

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² max.	4 mm²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm² min.	0,75 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² max.	4 mm²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm² min.	0,75 mm²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss Gewinde	M20
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm



Gehäusewandstärke (max.)	8 mm	
Werkstoff		
Werkstoff des Gehäuses	Polyamid	
Halogenfrei	ja	
Kontaktmaterial	CuZn	
Brandlast	0,207 kWh	
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C	
Oberflächenbehandlung	versilbert	

Abmessungen

Länge	66,2 mm
Breite	34,6 mm
Höhe	34,6 mm

Technische Zeichnung

