

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.453.8000.1

### Konfektionierte Leitung RST20i5KSBS 25P 80SW

RST20i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, 5-polig,  
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250/400V mit PE,  
20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 8,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm<sup>2</sup>,  
Kodierfarbe schwarz



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 96.453.8000.1 |
| EAN            | 4015573918894 |
| Bestelleinheit | 5 Stück       |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Hinweis

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen. |
|---------|-----------------------------------------------------|

### Allgemein

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom                | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 3                                       |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | schwarz                                 |
| Polkennzeichnung               | 1, 2, 3, N, PE                          |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

### Ausführung

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Bauart                           | Kabelverschraubung    |
| Anschlussart                     | Schraubanschluss      |
| Leiter-Nennquerschnitt           | 2,5 mm²               |
| Schutzart (IP)                   | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Typ der Leitung                  | H05VV-F               |
| Farbe der Leitung                | schwarz               |
| Kabeldurchmesser min.            | 11,8 mm               |
| Kabeldurchmesser max.            | 12,4 mm               |
| Leistungsart                     | Buchse - Stecker      |
| Art der konfektionierten Leitung | Verbindungsleitung    |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                |
| Ausführung Seite 2               | Stecker               |
| Geschirmt                        | nein                  |

### Werkstoff

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Oberflächenbehandlung                    | versilbert |
| Halogenfrei                              | nein       |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C      |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C     |
| Brandlast                                | 7,053 kWh  |
| Brandklasse                              | Eca        |

### Abmessungen

|             |     |
|-------------|-----|
| Gesamtlänge | 8 m |
|-------------|-----|



## Technische Zeichnung

