

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 96.032.5051.4

**Geräteanschluss RST20i3S S1 M01VL BR0**

RST20i3 Geräteanschluss M25, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V mit PE, 20A, Kodierfarbe signalbraun



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 96.032.5051.4 |
| EAN            | 4015573953833 |
| Bestelleinheit | 100 Stück     |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Hinweis**

|         |                                                                                                                                                                                |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Schraubklemmenanschlüsse aller RST® sind zum Anschluss von unvorbereiteten Leitern (ohne Aderendhülse) nach EN 60999-1 geeignet. Lagefixierung durch Abflachung am Gewinde |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Allgemein**

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Bemessungsstrom              | 20 A                                    |
| Bemessungsspannung           | 50 V / 120 V                            |
| Verschmutzungsgrad           | 3                                       |
| Bemessungsstoßspannung       | 4 kV                                    |
| Verriegelbar                 | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz | signalbraun                             |
| Polkennzeichnung             | 1, 2, PE                                |

**Anschlussdaten**

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt eindrätig mm <sup>2</sup> min.  | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> max. | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Anschlussquerschnitt feindrätig mm <sup>2</sup> min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Anschlüsse pro Pol                                   | 1                    |
| Abisolierlänge                                       | 8 mm                 |

**Ausführung**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ausführung                 | Stecker               |
| Anschlussart               | Schraubanschluss      |
| Anschluss Gewinde          | M25                   |
| Steckrichtung              | gerade                |
| Schutzart (IP)             | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| Gehäusewandstärke 2 (min.) | 0,5 mm                |

