

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.050.1553.1

Flachleitungsadapter GST18I5A S1 F7 SW

gesis® NRG Flachleitungseinspeisung Netz; Farbe: schwarz;
 250/400 V; 20 A; IP40; integrierte Zugentlastung für die
 Einspeisung mit Rundkabeln, Durchmesser: 12 bis 16 mm,
 Anschlussquerschnitt feindrähtig: 2,5 bis 4 mm², eindrähtig: 2,5-6
 mm²; Piercing-Kontaktschrauben mit Torx-Kopf; für gesis® NRG
 Flachleitungen 5G2,5, 5G4, 5G2,5+2x1,5 und 5G4+2x1,5



Art. Nr.	92.050.1553.1
EAN	4049088287046
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Codierung Code	ja
Polkennzeichnung	L3, L2, PE, N, L1
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Gehäusefarbe	weiß
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrähtig mm ² max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrähtig mm ² min.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrähtig mm ² min.	2,5 mm ²
Anschlussart der Rundleitung	Schraubanschluss
Abmantellänge	100 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Mitteinspeisung
------------	-----------------

Werkstoff

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,754 kWh

Abmessungen

Länge	108,5 mm
Breite	61 mm
Höhe	47,6 mm

Technische Zeichnung
