

**Produktdatenblatt**

Art. Nr. 99.404.9999.7

**Aufputzdose RST20/25**

RST20/25 Aufputzdose für Systemsteckdose



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 99.404.9999.7 |
| EAN            | 4049088558931 |
| Bestelleinheit | 5 Stück       |

**Zulassungen**
**Technische Daten**
**Technische Daten**

|        |             |
|--------|-------------|
| Länge  | 81 mm       |
| Breite | 81 mm       |
| Höhe   | 43 mm       |
| Farbe  | weiß        |
| Bauart | Aufputzdose |

**Baugruppen**

| Art. Nr.      | Typ   | Beschreibung  |
|---------------|---|---|
| 96.031.1053.1 | Geräteanschluss RST20I3F B2 M01 SW            | RST20I3 Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz                          |
| 96.031.5053.1 | Geräteanschluss RST20I3S B1 M01 SW            | RST20I3 Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz                             |
| 99.405.9999.7 | Konfektionierte Leitung RST20I3K1-KFX 15 30SW | RST20I3 Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 3, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeltyp H07RN-F, Gesamtlänge 3 m, Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm <sup>2</sup> , Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz |

