



L (mm)	2000	3000	4000	5000
Artikel-Nr.	L00011A0135	L00012A0018	L00013A0013	L00013A0014

Mechanical characteristics

cable specifications see mating life

Components

centre contact
outer contact
crimp ferrule
insulator

Electrical characteristics

impedance
frequency
return loss
voltage proof
insulation resistance

Environmental

RoHS compliant

Mechanische Eigenschaften

Kabelspezifikation siehe Steckzyklen

Bauteile

Innenkontakt
Außenkontakt
Crimprohr
Isolierung

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Frequenz
Rückflussdämpfung
Prüfspannung
Isolationswiderstand

Umgebung

RoHS konform

L01000A0003
>500

Materials / Material

CuNi1Pb1P
CuZn39Pb3
Cu SF w
PP

Finish / Oberfläche

Cu2Ag5
Cu2Ni5
Ni5

50 Ω
0-2 GHz
typ: 1,8 GHz-20 dB
1 kV_{eff} / 50 Hz
≥ 5 GΩ

2011/65/EU

Änd./ rev. index	Änderungs-Nr. / revision code	Datum/ date	Name/ name	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight [g]
			gez./ drawn	26.03.2020	MA	
			gepr./ appr	26.03.2020	BJ	ca./approx.
Maßstab/ scale			Benennung/ title			
1.5:1			RF Cable Assembly HF-Kabel kpl. RG-58C/U			
unt. Maß/ dim. without tolerances according to		Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			
		K	L00010A0392			
Ersatz für/ replaces						
						Maße/ dimensions: mm
						Original : DIN A4
						Blatt/ sheet 1 von/ of 1