


## LED-Feuchtraum-Anbauleuchte HUMID, IP65

## Artikel-Nr. 78002114



LED-Feuchtraum-Anbauleuchte HUMID, IP65, grau, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte Montageart: Anbaumontage, Montageort: Decken-/Wandmontage, Material: Polycarbonat / Edelstahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 3.100lm, Farbtemperatur: 4000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 120°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>78002114</b>
<b>Stand:</b>	04.08.2021 14:58

Farbe	grau / weiß
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	3.100 lm
Systemleistung	25 W
Nettogewicht	1,639 kg
Länge	1263 mm
Breite	94 mm
Höhe-Tiefe	90 mm
Abstrahlwinkel	120 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Farbwiedergabe	Ra > 80
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Ja

Material	Polycarbonat / Edelstahl
Spannung	230V AC 50Hz
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inklusive je 2 x Anbauclicks, Abhängebügel, Kabelverschraubungen, Dübel und Schrauben
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 h