



### Hauptmerkmale

Baureihe	SpaceLogic KNX
Produkt- oder Komponententyp	KNX DALI-Gateway
Bustyp	KNX
Funktion verfügbar	Aktualisierbare Software

### Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-mm-TE	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Kommunikationsprotokoll	DALI
Webdienste	HTTP-Server
Lokale Signalisierung	LED
Marktsegment	Gebäude Kommerziell Kritische Gebäude Gesundheitswesen Industriegebäude Büro Kleingewerbe

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	15,7 cm
VPE 1 Gewicht	275 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	8,603 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	112
VPE 3 Höhe	45 cm

VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	47 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------