

DATENBLATT.

Produktbezeichnung

122-LM5-1000

Artikelnummer

39680

Hersteller

ETHERMA



Produktbeschreibung

Heizmatte unter Laminat, 5.0m², 50x1000cm, 600W, 230V

Die Laminotherm Heizmatte LM ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte zur Temperierung von Parkett-, Laminat-, und Korkböden und auch zur Beheizung von gut isolierten Räumen. Das Heizsystem wird schwimmend verlegt. Das verstärkte Aluminiumgewebe garantiert eine optimale Wärmeverteilung und verhindert die Bildung von Hot Spots. Die Heizmatte ist elektrosmogarm, durch den 1,3 mm dünnen Aufbau und dank Dipol-Ausführung sehr einfach zu verlegen. Die Laminotherm Heizmatte ist in der Leistung 120 W/m² erhältlich. Nenntemperatur: 90 °C, Schutzmaßnahme: FI, Schutzschaltung 30 mA, Isolierung Heizleiter: PFA, Stärke Aluminiumgewebe: 1 mm, Systemaufbau: nach IEC 60335, CE konform, Prüfzeichen: SEMCO, Schutzart: IP X7, zur Verwendung in trockenen Räumen, Anschlussleitung: 5 m, 2x1.0 mm² Schutzgeflecht.

Technische Details

| | | | |
|--|----------|------------------------------|---------------------------|
| Ausführung | sonstige | Anschlussspannung | 230 2 Volt 30 |
| Mit Trägermatte | Ja | Anschlussleistung | 600 6 Watt 00 |
| Fixierung des Heizleiters | geklebt | Leistung | 120 Watt pro Quadratmeter |
| Selbstklebend | Nein | Heizleiterbelastung | 6 Watt pro Meter |
| Geeignet für Feuchträume | Ja | Widerstand | 88 Ohm |
| Geeignet als Freiflächenheizung | Nein | Anzahl der Kaltleiter | 1 |
| Geeignet als Dachflächenheizung | Nein | Länge der Kaltleiter | 5000 Millimeter |
| Mit Regler | Nein | Fläche | 5 Quadratmeter |
| Mit Raumthermostat | Nein | Länge | 10000 Millimeter |
| Mit Bodentemperatursensor | Nein | Breite | 500 Millimeter |
| | | Stärke | 1 Millimeter |