

Produktbezeichnung	Stapaflex-FPR
Artikelnummer	30011
Hersteller	ETHERMA



Produktbeschreibung

Installationsschlauch Stapaflex , Asphalteinbau, DN 20

Panzerinstallationsschlauch zur Verlegung von Fühler und Anschlussleitungen in Asphaltbelägen. Der Schlauch ist resistent gegen die hohen Temperaturen beim Auftragen von Asphaltbelägen.

Technische Details

Werkstoff	Aluminium	Innendurchmesser	16 Millimeter
Werkstoffgüte	sonstige	Außendurchmesser	20 Millimeter
Oberflächenschutz	unbehandelt	Einsatztemperatur	220 220 Grad Celsius
Güte der Oberflächenbeschichtung	sonstige		
Oberfläche poliert	Nein		
Oberfläche gebürstet	Nein		
Ausführung	starr ohne Gewinde		
Farbe	grau		
Unterputz	Ja		
Aufputzmontage	Nein		
Geeignet für Betoninstallation	Ja		
Maschinen und Anlageninstallation	Ja		
Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt)	Ja		
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja		
Installation im Freien	Ja		
Installation auf Holz	Ja		
Hohlwandinstallation	Ja		
Installation im Erdreich	Ja		
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)		