

Produktbezeichnung

PG-ST

Artikelnummer

34551

Hersteller

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Verbindungsleitung mit Stecker für KST, L 0.5m

Die Verbindungsleitung wird zur Durchverdrahtung von KST Bankstrahlern verwendet.

Technische Details

Anschluss 1	Kaltgerätestecker	Ader-Zahl	3
Anschluss 2	Kaltgerätebuchse gerade	Leiternennquerschnitt	1,5 Quadratmillimeter
Steckverbindersystem systemgebunden	Ja	Länge	0,5 Meter
Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Temperaturbeständigkeit	70 70 Grad Celsius
Mantel-Farbe	schwarz	Nennstrom	16 Ampere
Spiralleitung	Nein	Nennspannung	230 230 Volt
Mit Schutzleiter	Ja	Frequenz	50 50 Hertz
Schutzart (IP)	sonstige	Außendurchmesser ca.	6 Millimeter
Ölbeständig nach IEC 60811-404	Nein		
Mit Schnurschalter	Nein		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne		
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne		