

Produktbezeichnung

RLH-15-12

Artikelnummer

34439

Hersteller

ETHERMA

**Produktbeschreibung**

Heizschleife für Estrichbau, 15W/m, 12m, 176W, 230V

Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.

Technische Details

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| Kabeltyp | 2-adrig | Max. Haltetemperatur | 90 Grad Celsius |
| Abschirmung | Geflecht | Heizleistung | 15 Watt pro Meter |
| Farbe | schwarz | Nennspannung | 230 Volt |
| Anwendung | sonstige | Durchmesser | 6 Millimeter |
| | | Höhe | 0 Millimeter |
| | | Breite | 0 Millimeter |
| | | Länge | 12 Meter |