



Schutzart: IP 20  
nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

**Farbe** aluminium

**Ausführung:** Tragprofil Verlängerungsprofil für Indirekt- oder Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Pendelbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

Für den Beginn eines Bandes ist das Basisprofil U-LINE-TBZH 1 mal pro Band erforderlich. Die Verlängerung des Bandes erfolgt durch Verlängerungsprofile U-LINE-TVZH.

**Betriebsgerät:** ohne VG

**Montage:** Wandbefestigung (Zubehör Z-ZWH), fest positionierte Zylinderhalter, seitlich am Profil befestigt. Befestigungsteile matt vernickelt.

Zur Befestigung der Tragprofile U-LINE-TVZH 1.-, 2.-längig werden je zwei Befestigungssätze und für 3-längig drei Befestigungssätze benötigt.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
<b>L</b>	2372
<b>B</b>	69
<b>H</b>	57
<b>A4</b>	2222
<b>AE</b>	-
<b>Gewicht [kg]</b>	-

