



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Farbe aluminium

Ausführung: Tragprofil Verlängerungsprofil für Indirekt- oder Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Pendelbefestigung über fest positionierte, seitliche Zylinderhalter. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

Für den Beginn eines Bandes ist das Basisprofil U-LINE-TBZH 1 mal pro Band erforderlich. Die Verlängerung des Bandes erfolgt durch Verlängerungsprofile U-LINE-TVZH.

Betriebsgerät: ohne VG

Montage: Wandbefestigung (Zubehör Z-ZWH), fest positionierte Zylinderhalter, seitlich am Profil befestigt. Befestigungsteile matt vernickelt.

Zur Befestigung der Tragprofile U-LINE-TVZH 1.-, 2.-längig werden je zwei Befestigungssätze und für 3-längig drei Befestigungssätze benötigt.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	2658
B	69
H	57
A4	1329
AE	1179
Gewicht [kg]	-

