



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Farbe aluminium

Ausführung: Tragprofil Basisprofil für Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Pendelbefestigung über fest positionierte Aufnahmen am Profil. Vorbereitung zur Aufnahme des Leuchtenreflektors, des Rasters und der Zubehörteile des U-LINE-Systems. Für den Beginn eines Bandes ist das Basisprofil U-LINE-TBD 1 mal pro Bandleuchte erforderlich. Die Verlängerung des Bandes erfolgt durch das Verlängerungsprofil U-LINE-TVD.

Betriebsgerät: ohne VG

Montage: Seilpendel in Y-Form (Zubehör ZSPT2Z 120), fest positionierte Aufnahmen am Profil. Deckenbefestiger und automatischer Drahtseilhalter. Befestigungsteile matt vernickelt. Hochwertige verzinkte Stahlseile. Werkzeuglose Höhenverstellung und Ausrichtung des Y-Seils.

Zur Befestigung der Tragprofile U-LINE-TBD 1..-, 2..-längig werden je zwei Befestigungssätze und für 3-längig drei Befestigungssätze benötigt.

Direkte Deckenmontage über Befestigungsbohrungen ohne weiteres Zubehör.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1486
B	69
H	57
AE	1186
Gewicht [kg]	1,9

