



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Farbe aluminium

Ausführung: Tragprofil für Indirektleuchte aus stranggepresstem Aluminium mit U-förmigem Querschnitt, Oberfläche natur eloxiert (-NE). Die Tragprofile sind für die Längen 21/39 Watt, 28/54 Watt und 35/49/80 Watt und jeweils in 1-, 2-, oder 3-längiger Ausführung verfügbar. Zylindernut im Aluminiumprofil zur Aufnahme von längsverschiebbarem Seilpendel. Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des U-LINE-Systems.

Betriebsgerät: ohne VG

Montage: Seilpendelmontage Y-Form (Zubehör ZSPT2Z 120), stirnseitiges Einschieben in die Zylindernut, längsverschiebbar. Deckenbefestiger und automatische Seilklemmen. Befestigungsteile matt vernickelt. Hochwertige verzinkte Stahlseile. Werkzeuglose Höhenverstellung und Ausrichtung des Y-Seils.

Für die Herstellung von U-LINE Konstrukten sind Verbindungsstücke in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	2372
B	69
H	57
Gewicht [kg]	2,4

