



Artikel-Nr: 7c833954  
Rundrohrleuchte



## Rundrohrleuchte TUBIS LED RESISTANT 1.3m PO 1x51W 080° 8400lm 840 DV5x2,5 SK II RST

TUBIS LED RESISTANT 1305mm PO 1x51W  
080° 8400lm, 4.000K, SK II, mit DV 5x2,5mm<sup>2</sup>,  
Wieland 0,7m. LED-Rundrohrleuchte für extreme  
Anwendungsbereiche wie Galvanik, ungeschützte  
Außenbereiche und gasbelastete Umgebungen:  
robustes PRACHTOPAL-Gehäuse, drehbar  
montierbar und vielseitig einsetzbar.

- konfigurierbare Rohrleuchte: Gehäuse, Länge, DV, Farbtemperatur, Dali, Anschlussleitung, etc.
- hochdruckwasserdicht und UV-stabil für den ungeschützten Außenbereich in: IP67, IP68, IPX9K
- säure- und laugenbeständig
- 360° Grad rotierbares Licht
- IFS-zertifiziert
- extrem robuste Industriekomponenten und verklebtes/verschweißtes Gehäuse
- hohe Transientenfestigkeit (bis 4 kV), höhere Lichtströme möglich, für extreme Temperaturen
- widerstandsfähig gegen aggressive Gase auch bei Galvanik oder für Schwimmbäder geeignet



GTIN 4018098378082  
Statistische Warennummer 94054231

## MASSE UND GEWICHTE

|                  |         |
|------------------|---------|
| Länge            | 1305 mm |
| Breite           | 92 mm   |
| Höhe             | 105 mm  |
| Außendurchmesser | 90 mm   |
| Nettogewicht     | 4,00 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 8400 lm  |
| Systemleistung                         | 51 W     |
| Lichtausbeute                          | 165 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | B        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, waagerechte Wand, senkrechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                     |

## LEUCHTMITTEL

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Leuchtentyp                               | LED                |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig | 1                  |
| Farbtemperatur                            | 4000 K             |
| Farbwiedergabeindex                       | >80                |
| Anzahl LED                                | 144                |
| Farbtoleranz (initial MacAdam)            | 3                  |
| Betriebsgerät austauschbar                | nicht austauschbar |
| Lichtquelle austauschbar                  | nicht austauschbar |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 80 °                        |
| Lichtlenkung                     | raumstrahlend               |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 24 / 24                     |

## BELASTBARKEIT

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außenbereich (Leuchte) | Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich |
| Rebuildfähig           | nein                                                                                           |
| IK-Stoßfestigkeit      | IK08                                                                                           |
| Schutzart (IP)         | IP66, IP68 (2m), IPX9, IPX9K, IP65, IP67                                                       |
| Tierhaltung            | ohne Einschränkung                                                                             |
| Vandalismusschutz      | nein                                                                                           |
| Garantie               | 5 Jahre                                                                                        |
| max. Tiefsttemperatur  | -30 °C                                                                                         |
| max. Höchsttemperatur  | 40 °C                                                                                          |

## MATERIAL

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PO - PRACHTOPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PRACHTOPAL      |
| Gehäusefarbe            | opalisiert      |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| ENEC                            | nein                |
| Dimmtyp                         | Ohne Dimmfunktion   |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C              |
| Schutzklasse                    | SK II               |
| Leitungsschutz B10A             | 11 Leuchten         |
| Leitungsschutz B16A             | 18 Leuchten         |
| Leitungsschutz C10A             | 18 Leuchten         |
| Leitungsschutz C16A             | 30 Leuchten         |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 4,0 kV              |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 2,0 kV              |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | 5x2,5               |
| D-Kennzeichnung                 | ja                  |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC               |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | ja                  |
| Notbeleuchtungstauglich         | nein                |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz |

## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,55 m    |
| Breite        | 0,10 m    |
| Höhe          | 0,09 m    |
| Bruttogewicht | 4,20 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 60 Stück  |
| Länge         | 1,70 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,20 m    |
| Bruttogewicht | 272,00 kg |

WEITERE  
PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2026-02-04 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 14.05.2026*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

