

I O-Module

Türmodul Sprache Plus

System 55

Artikelnummer 591903

EAN 4010337889076



Reinweiß glänzend

Merkmale:

Die Eingänge der I O-Module dienen zur Einbindung von Fremdanlagen und technischen Alarmmeldungen (z. B. BMA, Aufzugalarm, Sicherheitsbeleuchtung, andere Lichtrufsysteme, Hausklingel etc.). Die Ausgänge dienen zum Schalten externer Geräte wie Lampen, andere Lichtrufsysteme, Türmagneten, Hupen usw.

Hinweise:

Lieferumfang:

Eingänge:

- Die Eingänge sind galvanisch getrennt und können getrennt mit unterschiedlichen Bezugspotenzialen arbeiten.
- Die Koppereinheit ist für die Eingänge im Bereich AC DC 5-30 V ausgelegt.
- Die Koppereinheit ist selbstüberwachend.

Ausgänge:

- Die Ausgänge sind einzeln konfigurierbar.
- Die Ansteuerung der Ausgänge erfolgt über entsprechende Software gemäß Konfiguration.
- Jedes Ausgangsrelais ist potenzialfrei als Umschaltekontakt nutzbar und bis 8 A belastbar.
- Das Türmodul ist zur Montage vor einer Stationstür vorgesehen.
- Das Gerät verfügt über eine Taste mit Glockensymbol.
- Nach Betätigen der Taste ist Sprachkommunikation möglich.
- Das Türmodul verfügt über einen Relaisausgang, an den ein Türöffner angeschlossen werden kann.

Zubehör:

- Abdeckrahmen 2f o.M.: 1002 ..
- Standard 55: 1002 03
- E2: 1002 29
- Event: 1002 803
- Esprit: 1002 18
- ClassiX: 1002 621

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse

EC002251

Zentralelement Klinikinstallation

ETIM Merkmale:

Blindplatte

Nein

Farbe

weiß

Farbe (benutzerdefiniert)

Reinweiß

Halogenfrei

Ja

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,174	0,086	0,278	0,49