



Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 658-02 AG

210004900-01

Produktbeschreibung

Bus-Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°

Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar
Elektronische Bildentzerrung im Vollbild
Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewähltem Bildausschnitt
Gegenlichtkompensation (BLC)
Wide Dynamic Range (WDR)
Farbsystem: PAL
Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel
Auflösung: 600 TV-Linien
Objektiv: 1,55 mm
2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Technische Daten

Schutzart:	IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Aufbauhöhe (mm):	15
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 41

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
BCM 658-02 AG	Bus-Kamera 180 für Siedle Vario	Anthrazitgrau	D 210004900-01

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00

Ersatzteile



Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 658-02 AG

210009590

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-...	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678-..., BCM 65x-..., CM 61x-... AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210005930-00
BCM 65x-..., BCMx 650-... Vario 611	Klemmblock Dichtrahmen Module	Schwarz Grau	E E	200029921-00 210007484-00


Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 658-02 AG

210009590

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Bus-Kamera 180 für
Siedle Vario
BCM 658-02 AG

210009590

Seite 4

Weitere Dokumente

Kamera 130/180	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
BCM 658-... Bus-Kamera-Modul 180	Konformitätserklärung	3,5 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen