

Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario CM 618-02 AG 210004912-01

### Produktbeschreibung

Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120°

Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar Elektronische Bildentzerrung im Vollbild Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewählten Bildausschnitt

Gegenlichtkompensation (BLC) Wide Dynamic Range (WDR)

Farbsystem: PAL

Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel

Auflösung: 600 TV-Linien Objektiv: 1,55 mm Dauerbetrieb: geeignet

2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA

Videoausgang: 1 Vss an 75 Ohm

#### Technische Daten

Betriebsspannung: 10–50 V DC
Betriebsstrom: max. 210 mA
Schutzart: IP 54, IK 10
Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C

Aufbauhöhe (mm): 15

Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41

#### Artikelinformationen

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.CM 618-02 AGSystemfreie Kamera 180 für Siedle VarioAnthrazitgrauD 210004912-01

#### Zubehör

Artikel-BezeichnungArtikelbeschreibungFarbeKGArtikel-Nr.Vario 611 AGLackstiftAnthrazitgrau0210007124-00



Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario CM 618-02 AG

210009594

Seite 2

### Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
ACM 671/673/678, BCM 65x, CM 61x	Glashaube	Glasklar	E	200048697-00
ACM 671/673/678, BCM 65x, CM 61x AG	Blendrahmen	Anthrazitgrau	E	210005930-00
BCM 65x, BCMx 650	Klemmblock	Schwarz	E	200029921-00
CMx 612, CM 611	Klemmblock	Schwarz	E	200029922-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00



Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario CM 618-02 AG

210009594

Seite 3

## Zeichnungen / Montage





Systemfreie Kamera 180 für Siedle Vario CM 618-02 AG

210009594

Seite 4

Weitere Dokumente				
Kamera 130/180	Produktin formation	1,3 MB	herunterladen	
CM 618 Kamera-Modul 180	Konformitätserklärung	3,5 MB	herunterladen	
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen	