



Funktionseinheit Video-Türstation Siedle Classic F CL V130 04 B-01

210007727-01

## Produktbeschreibung

Classic-Türstation für den In-Home-Bus mit Edelstahl-Front, V4A gebürstet. Für die Unterputzmontage wird das Unterputzgehäuse GU CL 09-0 benötigt.

Komponenten:

- Kamera CBCM 653-... mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100°
- Türlautsprecher CBTLE 050-... mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, Sprachlautstärke einstellbar
- 4 Ruftasten mit hinterleuchtetem Namensschild, frontseitig auswechselbar, akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar

## Technische Daten

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +55 °C  
 Abmessungen Frontplatte (mm) B x H x T: 171 x 435 x 2

## Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
F CL V130 04 B-01	Funktionseinheit Video-Türstation Siedle Classic	Edelstahl gebürstet	D	210007727-01

## Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
GU CL 09-0	Unterputzgehäuse Siedle Classic	Stahlblech verzinkt	D	210007745-00

## Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
CL 02 Siedle Classic	Namensschild-Oberteil Ruftaste	Glasklar	E	200029966-00
CL 02 Siedle Classic	Taster komplett ohne Leiterplatte	Sonstiges	E	200044537-00
CL 02-4 Siedle Classic	Leiterplatte Taster	Sonstiges	E	200044536-00



Funktionseinheit Video-  
Türstation Siedle Classic  
F CL V130 04 B-01

210009959

Seite 2

---

## Zeichnungen / Montage

---





Funktionseinheit Video-  
Türstation Siedle Classic  
F CL V130 04 B-01

210009959

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

Siedle Classic Montageanleitung	Produktinformation	1,4 MB	herunterladen
Kamera 130/180	Produktinformation	777 kB	herunterladen
CBTLE 051-05 Bus-Einbautürlautsprecher	Produktinformation	521 kB	herunterladen
F CL.... Siedle Classic	Konformitätserklärung	8,1 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen