

Hauptmerkmale

Produktbereich	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Transformator
Kurzbezeichnung des Geräts	iTR
Transformortyp	Klingeltrafo

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Ausgangsspannung	8/12 V: +/-15 % bei Last
Ausgangs-Kurzschlussschutz	Eingebaut
Nennleistung in VA	8 VA
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	4
Höhe	89 mm
Breite	36 mm
Tiefe	55 mm
Produktgewicht	374 g
Farbe	Weiß
Hilfsanschlussklemme	Tunnelklemmenfest 1...2,5 mm ² Tunnelklemmenflexibel 1...2,5 mm ² Tunnelklemmenflexibel mit Aderendhülse 1...2,5 mm ²
Drahtabsolierungslänge	6 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Montage

Normen	IEC 61558-2-8
Gütesiegel	KEMA
Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Überspannungskategorie	Klasse II optional mit Klemmschildern
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,000 cm
VPE 1 Breite	7,300 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
VPE 1 Gewicht	379,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	28

VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,965 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------