



# Halogen Clickline G9

## Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G9 [G9]
Betriebsstellung	UNIVERSELL [Beliebig oder Universal (U)]
Nominelle Nutzlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nutzlebensdauer (Stunden)	2.000 Stunde(n)
Lighting Technology	Halogen

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	370 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2800 K
Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	12,1 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Elektrische Kenndaten	
Stromverbrauch	28,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,12 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Anlaufzeit, bis 60 % der maximalen Helligkeit erreicht sind	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Anteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Dimmen	
Dimmbar	Ja


Mechanische Kenndaten	
Lampenausführung	Klar
Kolbenform	T13 [T 13 mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	28 kWh

Produktdaten	
Full EOC	872790086398700
Bestell-Produktname	Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT
Bestellcode	86398700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
Materialnummer (12NC)	925640644201
Gesamtbezeichnung des Produkts	Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT
EAN Umverpackung	8727900864007

# Halogen Clickline G9

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L	C (max)
Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT	13 mm	21,7 mm	45 mm

