



Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

4MX056 582 7x2.5 SI

MAXOS TST8, Silber

Die Tragschiene hat zwei Aufgaben: sie dient sowohl als stabile Montageschiene für die Lichtträger als auch als Gehäuse für die Stromversorgungskabel der einzelnen Einheiten. Alle Schienenabschnitte bestehen aus weiß oder silbern lackiertem feuerverzinktem Stahl. Sie sind in Längen von 1, 2 und 3 Lichtträgern für 36 W und 58 W lieferbar. In die Schiene sind ein (5- oder 7-adriges) oder zwei (2 x 5-adrige oder 2 x 7-adrige) Flachbandkabel integriert, so dass jederzeit (in Verbindung mit einem integrierten Phasenwahlschalter und Anschlussblöcken) eine sichere und korrekte Verkabelung möglich ist. Das 7-adrige Kabel dient zum Anschluss einer Lichtregelung oder Notbeleuchtung an die mit einem Notlicht-Akkupaket ausgestatteten Lichtträger. Doppelkabel (2 x 5- oder 2 x 7-adrig) werden benötigt, wenn die Lichtträger mit einer kompletten separaten Stromversorgung verbunden werden sollen. Sie kommen vor allem für Notbeleuchtungen über zentrale Notfallakkus oder separate Schaltvorgänge zum Einsatz. In diesen Fällen sind dann keine zusätzlichen Anschlussblöcke oder Kabel erforderlich.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Produktfamiliencode	4MX056 [MAXOS TST8]
Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen

Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Silber
Gesamte Länge	3.060 mm

Genehmigung und Anwendung	
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]

Maxos TL-D Standardtragschiene 4MX056

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	403073253686399
Bestell-Produktname	4MX056 582 7x2.5 SI
Bestellcode	53686399
Anzahl pro Verpackung	1

Zähler - Pakete pro Außenkarton	2
Material-Nr. (12NC)	910615027226
Gesamtbezeichnung des Produkts	4MX056 582 7x2.5 SI
EAN Umverpackung	4030732105977
EAN/UPC - Product/Case	4030732536863

Abmessungsskizzen

