



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 23 W, D125 mm, 2700 lm, Frost, 5000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Elektrischer Anschluss	
Lichtquelle austauschbar	Nein		2 Steckverbinder, 2-polig
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Kabel	-
Betriebsgerät inklusive	Ja	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	50
Service Tag	Ja	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Beleuchtungstechnologie	LED	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Portfolio	Best	Klirrfaktor	20 %
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile	Lichtregelung und Dimmen	
Garantiedauer	5 Jahre	Dimmbar	Nein
Nachhaltigkeitsbewertung	Unclassified	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
Lichttechnische Daten		Konstanter Lichtstrom	Nein
Lichtstrom	2.700 lm	Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Ähnlichste Farbtemperatur	5000 K	Mechanik und Gehäuse	
Nennlichtausbeute (Nom)	119 lm/W	Gehäusematerial	Aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Reflektor-Material	Aluminium
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Optisches Material	Aluminium
Farbe der Lichtquelle	Frost mit Ra \geq 80 und einer Farbtemperatur von 4000 K	Material optische Abdeckung	Gehärtetes Glas
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Befestigungsmaterial	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Gehäusefarbe	Weiß
Unified Glare Rating CEN	22	Ausführung optische Abdeckung	Klar
Betrieb und Elektrik		Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gesamte Länge	0 mm
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Gesamte Breite	0 mm
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Gesamte Höhe	130 mm
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Gesamter Durchmesser	130 mm
Einschaltstrom	10,2 A	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	130 x 0 x 0 mm
Einschaltzeit	250 ms	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Systemleistung	23 W	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Nettogewicht (Stück)	0,800 kg
		Genehmigung und Anwendung	
		Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
		Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
		CE-Zeichen	Ja
		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.343,0.331)<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3

Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)



Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L85
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L80


Produktdaten

Bestell-Produktname	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 27S/FR PSU-E HWB FG WH
Gesamt-Produktcode	871869997899000
Bestellcode	97899000
Material-Nr. (12NC)	910505101584
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699978990
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699978990
Produktfamilienocode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101584

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

