



# LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

**RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH**

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar, 38 W, D125 mm, 5200 lm, 3000 K, CRI>90, Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad, PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute, Weiß, IP20

Mit dem schwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des schwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und in zwei Richtungen geneigt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

# LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

## Hinweise

- Sämtliche photometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom für die Lichtberechnung um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik darf nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, den LED-Chip oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann.
- Bei Veränderung und/oder Wartung muss das Produkt zuvor ausgeschaltet werden und abkühlen.
- Das Produkt muss außerhalb der Reichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

## Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Elektrischer Anschluss	
Lichtquelle austauschbar	Nein		2 Steckverbinder, 2-polig
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Kabel	-
Betriebsgerät inklusive	Ja	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24
Service Tag	Ja	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Beleuchtungstechnologie	LED	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Portfolio	Best	Klirrfaktor	20 %
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile	<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Garantiedauer	5 Jahre	Dimmbar	Nein
Nachhaltigkeitsbewertung	Signify Circle	Betriebsgerät	Netzgerät extern (Ein/Aus)
<b>Lichttechnische Daten</b>		Konstanter Lichtstrom	Nein
Lichtstrom	5.200 lm	Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Nennlichtausbeute (Nom)	137 lm/W	Gehäusematerial	Aluminium
Farbwiedergabeindex (CRI)	>90	Reflektor-Material	Aluminium
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Optisches Material	Aluminium
Farbe der Lichtquelle	PremiumWhite mit CRI ≥90 und Farbtemperatur 3000K	Material optische Abdeckung	-
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, breitstrahlend, 40 bis 80 Grad	Befestigungsmaterial	-
Ausstrahlungswinkel Leuchte	36°	Gehäusefarbe	Weiß
Unified Glare Rating CEN	22	Ausführung optische Abdeckung	-
<b>Betrieb und Elektrik</b>		Reflektoroberfläche	PerfectAccent Reflektor mit hoher Lichtausbeute
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Gesamte Länge	0 mm
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Gesamte Breite	0 mm
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Gesamte Höhe	107 mm
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Gesamter Durchmesser	130 mm
Einschaltstrom	12 A	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	107 x 0 x 0 mm
Einschaltzeit	100 ms	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Systemleistung	38 W	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Nettogewicht (Stück)	0,800 kg
		<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
		Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
		Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
		CE-Zeichen	Ja
		ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
		Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

# LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C

## Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.422,0.386)<2
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤2

## Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)



Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %
Ausfallrate des Betriebsgerätes bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %

Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L85


## Produktdaten

Bestell-Produktname	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS771B 49S/PW930 PSU-E HWB WH
Gesamt-Produktcode	871869997909600
Bestellcode	97909600
Material-Nr. (12NC)	910505101594
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979096
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979096
Produktfamiliencode	RS771B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]

## Abmessungsskizzen



## Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101594

## LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Schwenkbar

