



LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar,
20.5 W, D125 mm, 2800 lm, 3000 K, DALI-regelbar, Interact
Ready, Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend,
20 bis 40 Grad, PerfectAccent-Reflektoren, Weiß, IP20

Mit dem herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler erhalten Einzelhändler und Gebäudebetreiber die überragende Lichtqualität und die marktführende Energieeffizienz der Philips PerfectAccent-Optik in einem hochwertigen und schlichten Produktdesign. Der LuxSpace Accent kombiniert einen hohen Lichtstrom mit einem kompakten Formfaktor. Durch die geringen Einbaumaße sind Integration und Installation ganz einfach. Die Wartung und, wenn gewünscht, ein Tausch der Optiken erfolgen schnell und werkzeuglos. Darüber hinaus sind die Produkte Circular-Lighting-zertifiziert. Es gibt vielfältige kabelgebundene wie kabellose Optionen zur Systemintegration und zum Dimmen. Der Leuchtenkopf des herauschwenkbaren LuxSpace Accent Compact kann gedreht und für eine optimale Ausrichtung aus der Decke geschwenkt werden. Dies gewährleistet maximale Flexibilität bei der Ausrichtung. FreshFood LED-Rezepte für eine längere Haltbarkeit und eine bessere visuelle Darstellung von Nahrungsmitteln sind erhältlich. Sie verringern die Lebensmittelverschwendung und sorgen für höhere Verkaufszahlen. Auf den Seiten unseres Mode- und Lebensmittelkatalogs erfahren Sie mehr über die Lichtrezepte PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost und Champagne.

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

Hinweise

- Sämtliche fotometrischen Daten werden ohne Frontscheibe berechnet. Bei Verwendung einer Frontscheibe sollte der Lichtstrom um 3,5 % reduziert werden.
- Die Reinigung der Optik sollte nur mit Druckluft erfolgen. Es ist nicht gestattet, die LED oder den Reflektor zu berühren. Die Verwendung der optionalen Frontscheibe ist in Bereichen für die Nahrungsmittelzubereitung und Bereichen mit hohem Staubaufkommen unbedingt zu empfehlen, da sie mit einem (trockenen) Mikrofasertuch gesäubert werden kann
- Während der Wartung muss das Produkt ausgeschaltet und abgekühlt sein
- Das Produkt muss außerhalb der Armreichweite von Personen installiert werden. Veränderungen an heißen Geräten dürfen nur mit Isolierhandschuhen vorgenommen werden.

Produkt Daten



Allgemeine Informationen			
Lichtquelle austauschbar	Nein	Kabel	-
Anzahl Betriebsgeräte	Einheit	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	24
Betriebsgerät inklusive	Ja	Geeignet zum häufigen Ein- und Ausschalten	Nein
Service Tag	Ja	IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
Beleuchtungstechnologie	LED	Klirrfaktor	20 %
Portfolio	Best	Lichtregelung und Dimmen	
Servicefreundlichkeitsklasse	Klasse A, Leuchte ist mit wartungsfähigen Teilen ausgestattet (falls zutreffend): LED-Platte, Treiber, Steuereinheiten, Überspannungsschutzgerät, Optik, Frontabdeckung und mechanische Teile	Dimmbar	Ja
Garantiedauer	5 Jahre	Betriebsgerät	Externes DALI Dimmen Interact System Ready, bereit für visuelle Lichtkommunikation
Nachhaltigkeitsbewertung	Signify Circle	Steuerungsschnittstelle	DALI-regelbar
Lichttechnische Daten		Konstanter Lichtstrom	Nein
Lichtstrom	2.800 lm	DALI-Standard	D4i™ DALI-2™
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K	Maximaler Dimmlevel	1%
Nennlichtausbeute (Nom)	133 lm/W	Vernetzbarkeit	Interact Ready
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Mechanik und Gehäuse	
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Gehäusematerial	Aluminium
Farbe der Lichtquelle	830 Warmweiß	Reflektor-Material	Aluminium
Optik	Stark reflektierender Metallreflektor, tief-/breitstrahlend, 20 bis 40 Grad	Optisches Material	Aluminium und Polycarbonat
Ausstrahlungswinkel Leuchte	24°	Material optische Abdeckung	-
Unified Glare Rating CEN	22	Befestigungsmaterial	-
Betrieb und Elektrik		Gehäusefarbe	Weiß
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Ausführung optische Abdeckung	-
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Reflektoroberfläche	PerfectAccent-Reflektoren
Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	- W	Gesamte Länge	0 mm
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W	Gesamte Breite	0 mm
Einschaltstrom	20,4 A	Gesamte Höhe	150 mm
Einschaltzeit	195 ms	Gesamter Durchmesser	134 mm
Systemleistung	20,5 W	Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	150 x 0 x 0 mm
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9	Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Elektrischer Anschluss	2 Steckverbinder, 2-polig	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
		Nettogewicht (Stück)	1,000 kg
		Genehmigung und Anwendung	
		Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
		Entflammbarkeitszeichen	Zur Montage auf normal entflammbare Oberflächen (F-Zeichen)
		CE-Zeichen	Ja

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar


ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
EU RoHS-konform	Ja
Bemessungsumgebungstemperatur (Tq)	25 °C
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,5
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +35 °C
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Anfängliche Farbsättigung	(0.434,0.403)<3
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
Standardabweichung vom Farbabgleich (McAdam Ellipse)	SDCM≤3
Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	10 %

Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer Nutzlebensdauer von 100.000 Std.	10 %
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	L90
Lichtstromstabilität (EN-IEC 62722-2-1) bei mittlerer Nutzlebensdauer* von 100.000 Std.	L85
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	RS772B 27S/830 DIA-VLC-E HMB WH
Gesamt-Produktcode	871869997915700
Bestellcode	97915700
Material-Nr. (12NC)	910505101601
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699979157
Zähler – Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718699979157
Produktfamiliencode	RS772B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ELBOW RPO]

Abmessungsskizzen



Photometrische Daten



Polar Normal (separate) - RS770BI - 910505101601

LuxSpace Accent Compact Einbaustrahler Herausschwenkbar

