




## DOWNUNDER PUR 80

Einbauleuchte, LED, 3000K, eckig, weiß, L/B/H 8/3,2/8 cm, inkl. Blattfedern

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	151950
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	3.6 W
Lumen	180 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Breite	8 cm
Höhe	8 cm
Tiefe	3.2 cm
Nettogewicht	0.126 kg
Bruttogewicht	0.171 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	7 cm

## Lichtquelle

916412	
--------	---

## Zubehör

111861	KABELVERLÄNGERUNG , für Artikel mit 350mA Stecker, 1 m
151960	UNTERPUTZRAHMEN , für DOWNUNDER PUR 80, L/H 14/14 cm
111850	STECKERLEISTE , 3 Ausgänge mit zwei Brücken, schwarz, max. 350mA
1007270	LED Treiber 3W , 350mA inkl. AMP Buchse

Einbaubreite	6.5 cm
Einbautiefe	3.5 cm
BIG WHITE Seite	242