



NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz/weiß 2700K 40°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003917 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 25.41 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2250 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700- mA |

| | |
|-------------------|----------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 8.5 cm |
| Durchmesser | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Bruttogewicht | 0.525 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 9 cm |
| Einbaudurchmesser | 11.7 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |