



NUMINOS® DL L

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß/weiß 3000K 20°

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstrom von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS® von SLV?

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr. | 1003950 |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 1 |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | III |
| Wattage | 25.41 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Lumen | 2300 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 3000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 20 ° |
| Farbe | weiß |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|--|
| 1004062 | LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA |
| 1004795 | NUMINOS® L , Diffusor Prisma |
| 1004796 | NUMINOS® L , Diffusor Frosted |
| 1006143 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm schwarz |
| 1006460 | LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI |
| 1004794 | NUMINOS® L , Diffusor Ellipse |
| 1006146 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm weiß |
| 1006454 | RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color |
| 1006144 | Numinos® M Reduzier- ring , rund 240/120mm weiß |
| 1006199 | RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color |
| 1004070 | LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß |
| 1006145 | Numinos® M Reduzier- ring , eckig 240/120mm schwarz |
| 1004797 | NUMINOS® L , Diffusor Wabe |
| 1004065 | LED Treiber , 30W 700- mA |

| | |
|-------------------|----------|
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 8.5 cm |
| Durchmesser | 13 cm |
| Nettogewicht | 0.465 kg |
| Bruttogewicht | 0.525 kg |
| Ausschnittsform | rund |
| Einbautiefe | 9 cm |
| Einbaudurchmesser | 11.7 cm |
| BIG WHITE Seite | 87 |