


## NUMINOS® PD DALI M

Indoor LED Pendelleuchte weiß/schwarz 4000K 60°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® PD DALI M, die als Pendelleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Pendelleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstrom von 2060 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr.                     | 1004552                  |
| Montage                      | Aufbau                   |
| Montagedetails               | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar                      | Ja                       |
| Technologie der Dimmung      | DALI                     |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~50/60Hz        |
| Sekundär Strom / Spannung    | 500 mA                   |
| Schutzklasse                 | I                        |
| Wattage                      | 20.1 W                   |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                   |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C                    |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 8                        |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 16                       |
| Höhe Einschaltstrom          | 10 A                     |
| Dauer Einschaltstrom         | 30 µs                    |
| Lumen                        | 2060 lm                  |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin              |
| Abstrahlwinkel               | 60 °                     |
| Farbe                        | weiß                     |
| CRI                          | 90                       |
| UGR ≤                        | 25                       |
| LXXBXX Daten                 | L80B50                   |

## Lichtquelle

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Zubehör

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS M , Frontring weiß |
|---------|----------------------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Lebensdauer     | 50000 h |
| Risikogruppe    | 1       |
| Höhe            | 18.5 cm |
| Durchmesser     | 8.5 cm  |
| Pendellänge     | 250 cm  |
| Nettogewicht    | 1.25 kg |
| Bruttogewicht   | 1.4 kg  |
| BIG WHITE Seite | 108     |