



DOWNUNDER OUT L

Outdoor Wandeinbauleuchte, LED, 3000K, anthrazit

Aus Aluminium gefertigte, mit leistungsstarken SMD LEDs bestückte DOWNUNDER OUT LED L Wandeinbauleuchten Serie mit indirektem, nach unten gerichtetem, blendfreiem Lichtaustritt. Durch die Schutzart IP55 ist die Leuchte für den Außenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	233615
IP Code	IP 55
Montage	Einbau
Montagedetails	Wand
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	300 mA
Schutzklasse	I
Wattage	4 W
minimale Umgebungstemperatur	-25 °C
maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Stroboskop-Effekt (SVM)	0
Lumen	85 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Farbe	anthrazit
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	25000 h
Breite	14 cm
Höhe	14 cm
Tiefe	5 cm
Nettogewicht	0.499 kg
Bruttogewicht	0.571 kg

Lichtquelle

916417	
--------	---

Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	12.8 cm
Einbaubreite	11.1 cm
Einbautiefe	7 cm
BIG WHITE Seite	823