




LED PANEL 620x620

Indoor LED Deckeneinbauleuchte weiß 4000K UGR<19

Mit dem zwischen zwei Lichtfarben schaltbaren LED PANEL für Rasterdecken, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit diesem Produkt erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Hier wird ein Blendwinkel unter 19° erreicht.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003074
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke, Decke mit Zubehör
Sekundär Strom / Spannung	1050 mA
Schutzklasse	III
Wattage	35 W
Lumen	4000 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	120 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	50000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Risikogruppe	1
Länge	61.7 cm
Breite	61.7 cm
Höhe	0.9 cm
Nettogewicht	3.151 kg

Lichtquelle

916349	
--------	---

Zubehör

1006197	LED Treiber , 40W 1050-mA DALI dimmbar mit RF-Schnittstelle LE-D-Treiber weiß DALI
158791	DECKENROSETTE , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, weiß
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , single color
1006199	RF Modul Zigbee für DALI LED-Bridge-Treiber , single color
1002425	LED Treiber MEDO 600 , dimmbar DALI/1-10V
464804	LED-TREIBER , 40W, 1050mA, triac dimmbar
158799	ABHÄNGESET , für LED PANEL, I-VIDUAL und I-VIDUAL LED PANEL, Stahlseil und Y-Seilab-hängung

Bruttogewicht	3.769 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbautiefe	5 cm
BIG WHITE Seite	243