



## Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Kunststoffmantel und Metallgeflecht

### PCSB-PC Einführungsbuchse, IP54

Einführungsbuchse, Messing vernickelt.


#### Hauptmerkmale

- Zweiteiliges Verbindungsstück ohne Gewinde
- Befestigungselement für das Schlauchende
- Für einen ebenen, glatten Schlauchabschluss
- Schützt die im Schlauch geführten Kabel vor Beschädigung



HelaGuard PCSB-PC Einführungsbuchse.

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB)
<b>Betriebstemperatur</b>	-100 °C bis +300 °C



HelaGuard Verschraubung, Einführungsbuchse

TYP	Nennmaß Ø	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
PCSB12-PC	12	8,5	18,0	17	17	10 Stk.	Metall (ML)	166-34000
PCSB16-PC	16	11,5	18,0	20	20	10 Stk.	Metall (ML)	166-34001
PCSB20-PC	20	15,3	21,0	24	26	10 Stk.	Metall (ML)	166-34002
PCSB25-PC	25	19,1	23,5	29	30	10 Stk.	Metall (ML)	166-34003
PCSB32-PC	32	26,0	26,3	38	38	2 Stk.	Metall (ML)	166-34004
PCSB40-PC	40	34,6	28,8	48	50	1 Stk.	Metall (ML)	166-34005
PCSB50-PC	50	44,7	33,0	58	60	1 Stk.	Metall (ML)	166-34006

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.