

### Verschraubungen für Metall-Schutzschläuche mit Metallgeflecht

#### SCSB-FM starres Außengewinde, IP40


Starres Außengewinde, Messing vernickelt.

#### Hauptmerkmale

- Zweiteilige Verschraubung mit Außengewinde
- Hervorragende Zugfestigkeit
- Kann mit einer Gegenmutter befestigt werden



HelaGuard SCSB-FM mit starrem Außengewinde.



HelaGuard Verschraubung, gerade mit starrem Außengewinde

<b>MATERIAL</b>	Messing vernickelt (NPB)
<b>Betriebstemperatur</b>	-100 °C bis +300 °C



TYP	Nennmaß Ø	Gewindemaß	Min. Bohrgröße (B)	Länge (L)	A/F Grundkörper (A/F1)	A/F Mutter (A/F3)	Gewindelänge (TL)	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.
SCSB12-FM-M16	12	M16	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34600
SCSB12-FM-PG9	12	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34607
SCSB16-FM-M16	16	M16	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	11,5	28,0	22	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34602
SCSB16-FM-PG11	16	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34608
SCSB20-FM-M20	20	M20	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34603
SCSB20-FM-PG16	20	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34609
SCSB25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34604
SCSB25-FM-PG21	25	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Stk.	Metall (ML)	166-34610
SCSB32-FM-M32	32	M32	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-34605
SCSB32-FM-PG29	32	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Stk.	Metall (ML)	166-34611
SCSB40-FM-M40	40	M40	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-34606
SCSB40-FM-PG36	40	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-34612
SCSB50-FM-M50	50	M50	44,7	48,0	58	58	15,0	1 Stk.	Metall (ML)	166-34613

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.  
Mindestbestimmungen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.