



Parallelabzweiggarituren

RELICON PA-13 mit PUR 771

Die Parallelabzweiggaritur PA ist eine universelle Verbindungs- und Abzweiggaritur. Abhängig vom Klemmen-Typ kann sie für Einzel- und Doppelabzweigungen verwendet werden. Geeignet ist sie für Kunststoffkabel und Leitungen aus PVC, PE, EPR und VPE wie N(A)YY, NYM oder NYCWY.


Anwendungsgebiete: Im Niederspannungsnetz sowie für Signal- und Fernmeldekabel. Für Versorgungsleitungen von Außenbeleuchtungen und Kabelreparaturen. Für Anschlüsse und Verbindungen in Industriegebäuden, für die Energieversorgung im Erdreich, im Freien und im Wasser.

Hauptmerkmale

- Einteilige, schlagfeste, transparente Formschale
- Unverlierbarer Deckel
- Kompakte Abmessungen
- Längs- und querwasserdicht
- Garnitur unter Wassereinfluss vergießbar
- Sofort betriebsbereit

Set Inhalt

- Gießharz PUR 771
- Im 2-Kammerbeutel
- Transparente, einteilige Muffenschale
- Schaumstoffdichtungen, Schutzhandschuhe, Schmirgelleinen
- Reinigungstuch, Montageanleitung
- SF-Einfüllstutzen (2-Kammerbeutel)



PA-13



Parallelabzweiggaritur PA-13 SF mit PUR 771.

MATERIAL	Polyurethanharz (PUR)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-25 °C bis +130 °C
Lagertemperatur	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit	36 Monate



**Ohne
Abzweigklemmen!**

TYP	Ø Haupt- kabel	Hauptkabel mm ² von - bis		Ø Abzweig- kabel	Abzweigkabel mm ² von - bis		Länge (L)	Höhe (H2)	Art.-Nr.
PA-13 / SF	27-35	4 x 10	5 x 35	21-30	4 x 25	5 x 35	420,0	95,0	435-00188

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.