

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

Artikelnummer:	679238
Serienname:	VULCANUM
EAN:	4037293030946
Zolltarif:	94054990900



Artikelbeschreibung

- Bodeneinbau ■ rund ■ schwenkbar ■ Edelstahl / Alu ■ IP67
 ■ GU10 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrungs geschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 20°. Außerdem ist die Leuchtmittel-aufnahme drehbar gelagert. Die Leuchte hat eine 0,50m lange Anschlussleitung (ÖLFLEX CLASSIC 110 BLACK 3 x 0,75mm²) mit freien Aderenden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

Schutzklasse	I	Dimmung 0-10 V	nein
Außendurchmesser (mm)	180,00	Dimmung 1-10 V	nein
Fassung	GU10	Dimmung DALI	nein
Leiterquerschnitt (mm²)	0,75	Dimmung DMX	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung GPRS	nein
Spannungsart	AC	Dimmung LineSwitch	nein
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Justierbar	ja	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Einbaudurchmesser (mm)	220,00	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Polzahl	3,00	Dimmung programmierbar	nein
Höhe/Tiefe (mm)	192,00	Dimmung RF	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Zigbee	nein
Überrollbar	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Nennspannung (V)	230,00	Ohne Dimmfunktion	nein
Schutzart (IP)	IP67	Dimmung DSI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Belastung (kg)	1.500,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Einbauhöhe/-tiefe (mm)	220,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein		