

Produktdatenblatt | Wandeinbau - LED

| | |
|----------------|-----------------|
| Artikelnummer: | LR01840 |
| Serienname: | LQ-Serie |
| EAN: | 4037293033121 |
| Zolltarif: | 94054239900 |

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

LED Wandeinbau ▪ Edelstahl ▪ IP44 ▪ 220-240V ▪ 1,8W
 ▪ 4000K ▪ 65lm



Die LED-Wandeinbauleuchte ist so konzipiert, dass diese entweder direkt in der Wand mit zwei Schrauben befestigt, oder wahlweise auch in Schalterdosen montiert werden kann. Die Schrauben werden durch den magnetisch abnehmbaren Edelstrahl-Rahmen abgedeckt. Auf Grund der Bauform und Leistung ist die Leuchte perfekt als Orientierungsleuchte geeignet. Dank der MM-Kennzeichnung kann die Leuchte auch im Möbelbau zum Einsatz gebracht werden. Da die Leuchte direkt an die Hochvolt-Zuleitung angeschlossen wird, fallen keine zusätzlichen Kosten für Netzgeräte an. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau die Schutzart IP44.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002892)

| | | | |
|--|------------------------|--|------------------------------------|
| Schutzklasse | II | Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Außendurchmesser (mm) | 76,00 | IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Anschlussart | Steckklemme | Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Gehäusefarbe | Edelstahl | Dimmung 0-10 V | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung 1-10 V | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein | Dimmung DALI | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung DMX | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 55,00 | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Mit Lichtsensor | nein | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein | Dimmung LineSwitch | nein |
| Polzahl | 2,00 | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 40,00 | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein | Dimmung programmierbar | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein | Dimmung RF | nein |
| Lichtaustritt | direkt | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal | Dimmung Zigbee | nein |
| Schlagfestigkeit | IK08 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Nennspannung (V) | 220,00 bis 240,00 | Ohne Dimmfunktion | ja |
| Notstromversorgung integriert | nein | Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
| Schutzart (IP) | IP44 | Leuchtenlichtausbeute (lm/W) | 36,00 |
| Mit Leuchtmittel | ja | Dimmung DSI | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ""D-Zeichen"" | nein | Bedienung über Bluetooth | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Wandmontage | ja | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Geeignet für Einbaumontage | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Dimmung DALI-2 | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein | Farbtemperatur einstellbar | nein |
| Geeignet für Anbaumontage | nein | Lichtstrom einstellbar | nein |
| Farbtemperatur (K) | 4.000,00 | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Max. Systemleistung (W) | 1,80 | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 65,00 | Geeignet für Deckenmontage | nein |
| Lichtfarbe | weiß | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 35,00 |
| Mit Luftschlitzen | nein | | |