

Produktdatenblatt | LED-Strips

Artikelnummer:	STR542460509902
Serienname:	ECO-Serie
EAN:	4037293033701
Zolltarif:	94054231900

Artikelbeschreibung

LED-Strip ■ IP54 ■ 24V/DC ■ 12W/m ■ max. 592lm/m ■ 60LE-D/m ■ 5m-Rolle ■ RGB+W(3000K) ■ max. Einspeiselänge: 5m ■ UV-beständig



Kürzbarer und flexibler RGBW-LED-Strip für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Ganz egal, ob Ambientebeleuchtung, Hauptbeleuchtung, oder eine Kombination aus beidem, z. B. in Wohnzimmer, Schlafzimmer Flur, oder vieles mehr. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Wichtig: Um ein überhitzen des Strips zu vermeiden, darf dieser nur auf Wärmeleitenden Untergründen verbaut werden, vorzugsweise in Aluminiumprofilen. Die für den Strip benötigten Steuerungen sind separat erhältlich. Die weiß-Farbtemperatur beträgt 3000K. Die maximale Lichtausbeute beträgt 136lm im RGB-Modus und 456lm im Weiß-Modus.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002706)

Schutzklasse III Breite (mm) 12,00 Ausführung Band Anschlussart löten Ausstrahlungswinkel (°) 120,00 Spannungsart DC Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Selbstklebend ja Geeignet für Dimmer ja Polzahl 5,00 Länge (mm) 5.000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Montageart	Aufbau/Einbau
Ausführung Band Anschlussart löten Ausstrahlungswinkel (°) 120,00 Spannungsart DC Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Selbstklebend ja Geeignet für Dimmer ja Polzahl 5,00 Länge (mm) 5.000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Schutzklasse	III
Anschlussart löten Ausstrahlungswinkel (°) 120,00 Spannungsart DC Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Selbstklebend ja Geeignet für Dimmer ja Polzahl 5,00 Länge (mm) 5.000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Breite (mm)	12,00
Ausstrahlungswinkel (°) Spannungsart DC Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Selbstklebend Geeignet für Dimmer Polzahl Länge (mm) Höhe/Tiefe (mm)	Ausführung	Band
SpannungsartDCBetriebsgerätLED-Betriebsgerät spannungsgesteuertSelbstklebendjaGeeignet für DimmerjaPolzahl5,00Länge (mm)5.000,00Höhe/Tiefe (mm)3,00	Anschlussart	löten
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert Selbstklebend ja Geeignet für Dimmer ja Polzahl 5,000 Länge (mm) 5.000,000 Höhe/Tiefe (mm) 3,000	Ausstrahlungswinkel (°)	120,00
Selbstklebend ja Geeignet für Dimmer ja Polzahl 5,00 Länge (mm) 5.000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Spannungsart	DC
Geeignet für Dimmer ja Polzahl 5,00 Länge (mm) 5.000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Polzahl 5,00 Länge (mm) 5,000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Selbstklebend	ja
Länge (mm) 5.000,00 Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Geeignet für Dimmer	ja
Höhe/Tiefe (mm) 3,00	Polzahl	5,00
	Länge (mm)	5.000,00
	Höhe/Tiefe (mm)	3,00
Leuchtmittel LED nicht austauschbar	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Schutzart (IP)	Schutzart (IP)	IP54
Mit Schutzabdeckung nein	Mit Schutzabdeckung	nein
Lampenleistung je Meter (W) 12,00	Lampenleistung je Meter (W)	12,00

Länge der einzelnen Abschnitte (mm)	166,00
Mit Anschlussset	nein
Mit Endstück	nein
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60,00
Lampenspannung (V)	24,00
Farbtemperatur (K)	3.000,00
Lichtfarbe	RGBW
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtstrom je Meter (lm)	592,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C (h)	40.000,00
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein