

Artikelnummer:	<b>ZB2510VS</b>
Serienname:	
EAN:	4037293031394
Zolltarif:	85269200900

**5 Jahre Garantie**

#### Artikelbeschreibung

Zigbee Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät ■ 200-240V/AC  
 ■ Output: 250mA-1000mA ■ 2-30W

Zigbee 3.0 Dimmer-Empfänger mit integriertem Netzgerät für Unicolor-Leuchten. Ein Zusätzliches Betriebsgerät ist nicht erforderlich, da der Empfänger gleichzeitig als solches fungiert. Optional ist der Empfänger auch über Push-L (als 1-Kanal) dimmbar. Anschlüsse: 1x Eingang für potentialfreien Kontakt, 1x Eingang für 200-240V/AC und 1x Ausgang für 250mA-1000mA. Die Steckklemmen sind für Kabel von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> primär und von 0,5mm<sup>2</sup> - 1,5mm<sup>2</sup> sekundär geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 45°C, tc: 85°C, Powerfaktor: 0,90. Der zu verwendende Ausgangsstrom kann mittels Dipschalter eingestellt werden, hierbei sind folgende Einstellungen mit jeweiliger Leistung möglich: 250mA (2-12W), 300mA (2,4-14,4W), 350mA (2,8-16,8W), 400mA (3,2-19,2W), 450mA (3,6-21,6W), 500mA (4-24W), 550mA (4,4-26,4W), 600mA (4,8-28,8W), 650mA (5,2-29,9W), 700mA (5,6-30,1W), 750mA (6-30W), 800mA (6,4-29,6W), 850mA (6,8-29,75W), 900mA (7,2-29,7W), 950mA (7,6-29,45W), 1000mA (8-30W).

#### Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	II
Breite (mm)	54,00
Ausführung	dynamisch
Höhe (mm)	28,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Programmierbar	ja
Max. Ausgangsstrom (A)	1,00
Länge (mm)	170,00
Aufbau	ja
Einbau	ja



Geeignet für Außengebrauch	nein
Eingangsspannung (V)	200,00 bis 240,00
Schutzart (IP)	IP20
Anzahl der Farbkanäle	1,00
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
DIN-Schienenmontage	nein
Art der Steuerung	Zigbee