

Produktdatenblatt | Bodeneinbau - Hochvolt

| | |
|----------------|------------------|
| Artikelnummer: | 679435EVA |
| Serienname: | TALPA |
| EAN: | 4037293028660 |
| Zolltarif: | 94054990900 |



Artikelbeschreibung

Bodeneinbau ■ quad. ■ schwenkbar ■ anthrazit ■ IP67 ■ GU10
 ■ max. 35W ■ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Zur Vermeidung von Kondenswasser befindet sich auf der Unterseite der Leuchte ein selbstentlüftendes Entlüftungsventil. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbauehäuse zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die GU10 Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)

| | | | |
|--|--------------------|--|--------|
| Schutzklasse | I | Dimmung 1-10 V | nein |
| Breite (mm) | 120,00 | Dimmung DALI | nein |
| Fassung | GU10 | Dimmung DMX | nein |
| Gehäusefarbe | anthrazit | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Spannungsart | AC | Dimmung GPRS | nein |
| Geeignet für Lampenleistung (W) | 0,10 bis 35,00 | Dimmung LineSwitch | nein |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich | Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Justierbar | ja | Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Einbaudurchmesser (mm) | 102,00 | Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Länge (mm) | 120,00 | Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Höhe/Tiefe (mm) | 110,00 | Dimmung programmierbar | nein |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Dimmung RF | nein |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | nein | Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent | Dimmung Touch and Dim | nein |
| Überrollbar | nein | Dimmung Zigbee | nein |
| Nennspannung (V) | 230,00 | Dimmung mit Push-button | nein |
| Schutzart (IP) | IP67 | Ohne Dimmfunktion | nein |
| Mit Leuchtmittel | nein | Dimmung DSI | nein |
| Max. Belastung (kg) | 150,00 | Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl | 1,00 | Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Mit Betriebsgerät | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein | Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein | Einbauhöhe/-tiefe (mm) | 120,00 |
| Dimmung 0-10 V | nein | | |