

Produktdatenblatt | Stehleuchten

Artikelnummer:	BSL501440
Serienname:	OFFICIUM
EAN:	4037293031264
Zolltarif:	94052190900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Stehleuchte ■ up/down ■ silber ■ IP20 ■ 200-240V/AC
 ■ 38W/20W ■ 4000K/4000K ■ 3600lm/2725lm ■ 110°/75°



Die flackerfreie LED-Stehleuchte kann für Einzel- und Doppelarbeitsplätze eingesetzt werden. Geschaltet und gedimmt wird die Leuchte über den im Standrohr integrierten Drehdimmer, wobei das up- und downlight immer synchron gedimmt werden. Die Leuchte besteht aus Aluminium, während die Grundplatte für einen sicheren Stand aus Stahl gefertigt ist. Dank der flachen Grundplatte ist eine platzsparende Positionierung an Büromöbeln möglich. Technische Daten: Lichtfarbe up/down: 4000K, Leistung: up/down: 38W/20W, Lumen: up/down: 3600lm/2725lm, Blendwert: UGR kleiner 19, Abstrahlwinkel: up/down: 110°/75°, ta: -20 - 45°C, Zuleitung: 1,50m inkl. Schutzkontaktstecker, Farbe: ähnlich RAL9006.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000300)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	180,00	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	Silber	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC	Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C (h)	50.000,00
Mit Bewegungsmelder	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Dimmer	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Ausführung des Rasters	sonstige	Dimmung DALI	nein
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung DMX	nein
Justierbar	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	ja
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung GPRS	nein
Mit Schalter	ja	Dimmung LineSwitch	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Länge (mm)	980,00	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Höhe/Tiefe (mm)	1.850,00	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung programmierbar	nein
Mit Präsenzmelder	nein	Dimmung RF	nein
Mit Reflektor	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Anzahl der Leuchtenköpfe	1,00	Dimmung Touch and Dim	nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	nein	Dimmung Zigbee	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein	Dimmung mit Push-button	nein
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Ohne Dimmfunktion	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtverteiler	Reflektor
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung	Dimmung DSI	nein
Nennspannung (V)	200,00 bis 240,00	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	ja	Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (%)	20,00
Leuchtenköpfe beweglich	nein	Dimmung DALI-2	nein
Mit separater Leseleuchte	nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	4.000,00	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Max. Systemleistung (W)	58,00	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	2.725,00		