



| | |
|--|---|
| Power Frame 3xSchutzkontaktsteckdosen mit Stromeingang 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Aderendhülsen und separat beigelegtem Schutzkontaktstecker | Power Frame 3xGerman socket outlets with power input 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² with end sleeves and separately enclosed plug with earthing contact |
| Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° schwarz | Socket outlet: <ul style="list-style-type: none"> According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A/3680W, AC250V, IP20, 35° Black |
| Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Aderendhülsen und separat beigelegtem Schutzkontaktstecker | Connection: <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F3G 1,5mm² with end sleeves and separately enclosed plug with earthing contact |
| Material: <ul style="list-style-type: none"> Kunststoff: PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C Profil und Rückenblende: Aluminium | Material: <ul style="list-style-type: none"> Plastic: PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C Profile and back cover: Aluminum |
| Abmessungen: (Länge x Breite x Höhe) in mm <ul style="list-style-type: none"> 219,4x52x44mm | Measurements: (length x width x height) in mm <ul style="list-style-type: none"> 219,4x52x44mm |
| Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Polybeutel verpackt | Packing: <ul style="list-style-type: none"> In polybag |
| Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdosenleiste, 1xbeigelegter Schutzkontaktstecker | Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x socket strip, 1x plug with earthing contact enclosed |