



<p>TWIST 1S 2P</p> <p>Beschreibung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Büro- und Konferenztische. • Zwei Keystone-Rahmen und eine Schutzkontaktsteckdose sind nach Verdrehen der Abdeckscheibe zugänglich und bieten eine komfortable und sichere Strom- und Datenzufuhr. • Kabelführung nach unten oder zur Seite. 	<p>TWIST 1S 2P</p> <p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Système d'électrification pour un montage sur bureau ou sur table de réunion • En pressant et tournant le disque supérieur, deux modules keystone et une prise de courant fort deviennent accessibles et offrent un accès confortable à l'électricité et aux données • Sortie de câble par le bas ou sur le coté
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach IEC 60884 NF-C61314 • 2-polig mit Schutzkontakt • 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz • Schwarz 	<p>Prises de courant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conformes à la norme IEC 60884 NF-C61314 • Bi-polaires avec contact de protection • 16A/3680W, AC250V, IP20, protection enfants incluse • Coloris noir
<p>Anschluss:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit GST18i3 Stecker schwarz und verriegelbar (Wieland 92.932.3053.1) 	<p>Raccordement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² noir avec connecteur GST18i3 noir et verrouillable (Wieland 92.932.3053.1)

Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> • In rundem Ausschnitt mit $\varnothing 105(+1)$mm • Für Plattenstärken ab ca. 8mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken <30mm • Bzw. über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6 (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken ab 30mm 	Fixation: <ul style="list-style-type: none"> • Découpe ronde $\varnothing 105(+1)$mm • Pour une épaisseur de plan de travail à partir de 8 mm env. • Fixation par deux vis cylindriques à six pans creux M6 assemblées et sabot de serrage (clé BTR no. 5) pour l'épaisseur de la plaque <30mm ou bien par deux tendeurs à six pans creux M6 (clé BTR no. 5) pour une épaisseur >30mm
Material: <ul style="list-style-type: none"> • Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C • Abdeckscheibe/Verschlussriegel: Zinkdruckguss, nachbearbeitet und poliert, Chrom matt 	Matériaux: <ul style="list-style-type: none"> • matière plastique: noir, PA6 GF 30 V1, test au filament incandescent à 850°C • Disque supérieur / plaque de recouvrement: zinc moulé, retraité et poli, chrome mat
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> • Gesamthöhe Bauteil: ca. 42,5mm • Einbautiefe: ca. 40mm • Außendurchmesser: ca. 115mm 	Dimensions: <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale: environ 42,5mm • Profondeur de montage: environ 40mm • Diamètre extérieur: environ 115mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • In Kartonbox verpackt 	Emballage: <ul style="list-style-type: none"> • emballé en boîte carton
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x TWIST 1S 2P • 1x Montageanleitung 	Contenu de livraison: <ul style="list-style-type: none"> • 1x TWIST 1S 2P • 1x instruction de montage