

Wandsteckdose - Gehäusegröße 90x90



Artikelbeschreibung				
BALS-ArtNr	110710			
EAN	4024941222280			
Produktgruppe	Wandsteckdose			
Stromstärke	16A			
Polzahl	3p			
Anordnung der Phasen	2P+PE			
Lage des Schutzkontaktes	6h			
Spannung	200 - 250V~			
Frequenz	50/60Hz			

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Artikelbeschreibung				
Schutzart	IP44			
Kennfarbe	blau			
Gerätefarbe	weiß ähnlich RAL 9016			
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme			
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm			
Kabeleinführung	Knickschutztülle			
Geräte-Höhe	90mm			
Geräte-Breite	90mm			
Geräte-Tiefe	95mm			
Gehäusegrösse	90x90 mm			
Gehäusematerial	ABS + Polycarbonat			
Kontakte	die Kontakte sind Messing vernickelt			


Zusätzliche technische Informationen	
	Architekturprogramm TH, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss), Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,282 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941222280

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com



Logistikdaten				
Länge	95 mm			
Breite	90 mm			
Höhe	90 mm			
Gewicht	0,283 kg			
Volumen	769,5 ccm			
Verpackungsart	Karton			
Inhaltsmenge	6 ST			
EAN	4024941222587			
Länge	370 mm			
Breite	218 mm			
Höhe	125 mm			
Gewicht	1,865 kg			
Volumen	9.329,4 ccm			



Ampere Poles	16 3	16 4	16 5	32 5	Schutzk. Domestic	
а	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
b	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
С	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
d	73,0	73,0	73,0	73,0	73,0	
e	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	
f	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	
g	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Cond. mm² min.	1,0	1,0	1,0	2,5	1,0	
Cond. mm² max.	4,0	4,0	4,0	10	2,5	

4MB463

