

Tragbarer Verteiler Vollgummi - Verteiler, Vollgummi, tragbar



| Artikelbeschreibung | |
|---------------------|---|
| BALS-Art.-Nr | 5226 |
| EAN | 4024941052269 |
| Produktgruppe | Verteiler, Vollgummi, tragbar |
| Gehäuse | schlagfestes Vollgummi-Gehäuse mit abklappbarem Gehäusedeckel, verschließbar über V2A-Schnappverschlüsse |
| Bestückung | 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 |

| Artikelbeschreibung | |
|---|--|
| Absicherung/Schutzmaßnahme | 2 x D01 1p 2 x D01 3p |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | CEE-Gerätestecker 32A 400V 5p 6h IP 44 |
| Zusätzliche Informationen | Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Verteiler ohne FI-Schalter. Aufbau gem. Zeichnung: Z131035 |
| Vorschriften / Normen | DIN EN 61439-2 |
| Schutzart | IP44 |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9017 |
| Geräte-Höhe | 297mm |
| Geräte-Breite | 250mm |
| Geräte-Tiefe | 210mm |
| RDF-Faktor | 1 |
| Nennstrom InA | 32 |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 6.672 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941052269 |
| Länge | 370 mm |

| Logistikdaten | |
|---------------|------------|
| Breite | 360 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Gewicht | 7.133 kg |
| Volumen | 39'060 ccm |



