

## Phasenwender, als Aufbaugerätestecker - ohne Verschlusshaube



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2607
EAN	4024941026079
Produktgruppe	Phasenwender als Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 - 240/415V~

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Bajonettring grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	129mm
Geräte-Breite	88mm
Geräte-Tiefe	89mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0.203 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941026079
Länge	89 mm
Breite	88 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0.204 kg
Volumen	1'010.328 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941941082
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.194 kg
Volumen	9'975 ccm

