

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114 Befestigung 90x90



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|---------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 12104 |
| EAN | 4024941121040 |
| Produktgruppe | Anbausteckdose TE geneigt |
| Stromstärke | 125A |
| Polzahl | 4p |
| Anordnung der Phasen | 3P+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 380 - 415V~ |

| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------------|---|
| Frequenz | 50/60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 70,0 qmm (möglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinführung) |
| Kabeleinführung | sonstige |
| Geräte-Höhe | 135mm |
| Geräte-Breite | 125mm |
| Geräte-Tiefe | 172mm |
| Flanschmaß vertikal in mm | 114mm |
| Flanschmaß horizontal in mm | 114mm |
| Bohrlochabstand vertikal in mm | 90mm |
| Bohrlochabstand horizontal in | 90mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|--|-------------------------|
| | Die Neigung beträgt 15° |

| Logistikdaten | |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht | 0.88 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941121040 |
| Länge | 172 mm |
| Breite | 125 mm |
| Höhe | 135 mm |
| Gewicht | 0.881 kg |
| Volumen | 2'902.5 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941958677 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 4.606 kg |
| Volumen | 13'588.4 ccm |



| Ampere | 125 | 125 | 125 | | | |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Polzahl | 3 | 4 | 5 | | | |
| a | 114,0 | 114,0 | 114,0 | | | |
| b | 114,0 | 114,0 | 114,0 | | | |
| c | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| d | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| e ø | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | |
| f | 12,0 | 12,0 | 12,0 | | | |
| h | 82,0 | 82,0 | 82,0 | | | |
| i | 90,0 | 90,0 | 90,0 | | | |
| k | 92,0 | 92,0 | 92,0 | | | |
| l | 105,0 | 105,0 | 105,0 | | | |
| Leiter mm ² min | 25 | 25 | 25 | | | |
| Leiter mm ² max | 70 | 70 | 70 | | | |