

# Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130279
EAN	4024941938983
Produktgruppe	Anbausteckdose TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	1h

Artikelbeschreibung	
Spannung	> 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden.
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlussstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	114mm
Geräte-Breite	100mm
Geräte-Tiefe	134mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.53 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941938983
Länge	134 mm
Breite	100 mm
Höhe	114 mm
Gewicht	0.531 kg
Volumen	1'527.6 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941836173
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.814 kg
Volumen	9'975 ccm



	63	63					
Ampere	4	5					
Polzahl	4	5					
a	107,0	107,0					
b	100,0	100,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	67,0	67,0					
i	77,0	77,0					
k	110,0	110,0					
l ø	88,0	88,0					
m	7,0	7,0					
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6					
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25					

4 MB 265