

Wandgerätestecker - mit Verschlusshaube



| Artikelbeschreibung | |
|--------------------------|------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr | 24419 |
| EAN | 4024941244190 |
| Produktgruppe | Wandgerätestecker Quick-Connect TE |
| Stromstärke | 32A |
| Polzahl | 5p |
| Anordnung der Phasen | 3P+N+PE |
| Lage des Schutzkontaktes | 6h |
| Spannung | 200/346 - 240/415V~ |
| Frequenz | 50/60Hz |

| Artikelbeschreibung | |
|-----------------------------|---|
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Verschlusshaube grau RAL 7035 |
| Anschluss technik | schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 6,0 qmm |
| Kabeleinführung | 1xM25 oben |
| Geräte-Höhe | 148mm |
| Geräte-Breite | 100mm |
| Geräte-Tiefe | 125mm |
| Gehäusegrösse | 75x90 mm (HxB) |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

| sonstige technische Eigenschaften | |
|-----------------------------------|---|
| | Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen |
| | Mit Verschlusshaube |

| Logistikdaten | |
|----------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0.407 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte |

| Logistikdaten | |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge | 1 ST |
| EAN | 4024941244190 |
| Länge | 125 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 148 mm |
| Gewicht | 0.408 kg |
| Volumen | 1'850 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 10 ST |
| EAN | 4024941822978 |
| Länge | 330 mm |
| Breite | 216 mm |
| Höhe | 260 mm |
| Gewicht | 4.296 kg |
| Volumen | 17'062.5 ccm |

